



# LÍQUIDO HIDRÁULICO HYDRACTIVE 3

## DESCRIPCIÓN

KRAFFT LÍQUIDO HIDRÁULICO HYDRACTIVE 3 es un fluido hidráulico compuesto por hidrocarburos sintéticos y naftenicos, mejoradores de índice de viscosidad, antioxidantes, anticorrosivos y antidesgaste, especialmente orientado a vehículos Citroën equipados con suspensión Hydractive 3. Es el lubricante adecuado donde se requiera un fluido que supere la especificación PSA S71 2710.

## PROPIEDADES

- Óptima protección contra el desgaste, la corrosión y la oxidación.
- Aditivación específica para soportar cargas elevadas.
- Excelente comportamiento a baja temperatura.
- Adecuada resistencia contra la formación de espuma.
- Compatible con los elastómeros comunes de las juntas de estanqueidad.

## NIVEL DE CALIDAD

PSA S71 2710

## REFERENCIAS Y CAPACIDADES

10184 1L

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedad	Ud.	Método	Dato
Color	-	Visual	Naranja
Densidad a 20°C	g/ml	ASTM D4052	0.82
Viscosidad cinemática a 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTM D445	5.8 - 6.3
Viscosidad cinemática a -40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTM D445	< 1200
Punto de inflamación	°C	ASTM D92	> 145
Evaporación NOACK a 150°C	%	DIN 51581	< 7
Contenido en agua	ppm	ASTM D1744	< 400

Nota: Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos. KRAFFT se reserva el derecho de modificar o actualizar la presente ficha sin comunicación previa.





# LÍQUIDO HIDRÁULICO HYDRACTIVE 3

## INDICACIONES DE USO Y PRECAUCIONES

- Se recomienda vaciar siempre el mecanismo para realizar el cambio de lubricante. No rellenar.
- Uso recomendado de guantes y gafas en el momento de la aplicación como medidas de protección universal. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua.
- Eliminar el contenido/el recipiente en un punto autorizado de recogida de residuos.

Fecha de revisión: 13.12.2017

