



LUBRICANTE AFLOJATODO (LOOS ALL)

DESCRIPCIÓN

El LUBRICANTE AFLOJATODO KRAFFT es un lubricante desbloqueador basado en una combinación de aceites lubricantes y aditivos de reducida tensión superficial con grafito micronizado.

Muy útil para aflojar, soltar, desenroscar y lubricar con rapidez tuercas, tornillos, pernos, bulones, y todo tipo de mecanismos agarrotados u oxidados.

INDICACIONES DE USO

- Aplicar producto puro, sin diluir, mediante pulverización, brocha o por inmersión y dejar penetrar y actuar el producto unos minutos antes de proceder al desmontaje.
- Producto inflamable, usar únicamente en lugares bien ventilados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedad	Ud.	Método	Valor
Aspecto	-	Visual	Líquido aceitoso
Color	-	Visual	Negro
Densidad a 20°C	g/ml	ASTM D4052	0.83
Extracto seco a 100 °C	%	Interno	70
Punto de inflamación	°C	ASTM D93	65
Viscosidad cinemática a 40 °C	cSt	ASTM D445	3.5

Nota: Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos. KRAFFT se reserva el derecho de modificar o actualizar la presente ficha sin comunicación previa.

REFERENCIAS Y CAPACIDADES

15091	270 ml
15094	520 ml

Fecha de revisión: 07.02.2018

FICHA TECNICA

FICHA TECNICA

