



# MULTIUSO SPRAY KRAFFT

## DESCRIPCIÓN

**LUBRICANTE MULTI-USO SPRAY** está compuesto por una mezcla de material orgánico con alto poder lubricante exento de cenizas, de gran afinidad a los metales sobre los que forma una película de espesor aproximado de 5 micras, homogéneo y sin discontinuidad, que desplaza el agua y confiere a la superficie tratada una acción protectora anticorrosiva.

**LUBRICANTE MULTI-USO SPRAY** es de elevada acción capilar penetrando en las más estrechas fisuras incluso por espacios intergranulares, llegando a lugares inaccesibles por cualquier otro procedimiento, confiriéndole además propiedades desbloqueantes, limpiadoras en piezas sucias u oxidadas y también, debido a su poder tensoactivo penetra por debajo del agua y extendiéndose, hace que esa agua se elimine de la superficie metálica.

**LUBRICANTE MULTI-USO SPRAY** no mancha ni ataca la pintura, dejando una película transparente. Su propelente no contiene hidrocarburos halogenados que son perjudiciales para la atmósfera.

## PROPIEDADES

**Industria:** Lubricación de mecánica en general, incluida la de precisión. También actúa como desplazador de agua para contactos o circuitos electrónicos.

**Automoción:** Delco, bujías, bobinas, cables, cerraduras, bisagras, etc.

**Hogar:** Protector anticorrosivo para lubricación y conservación de equipos de caza, pesca, bicicletas, etc. Bisagras, cerraduras, tornillos, etc.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Características de la materia activa.

Aspecto	Visual	Líquido
Color	Visual	Ámbar
Densidad a 20°C (g/ml)	ASTM D4052	0,77/0,79
Materia No Volátil (%)	UNE EN ISO 787-L	25
Punto de inflamación (°C)	ASTM D3828	52
Desplazamiento de agua	IP 178/61-B	TOTAL
FTMS791B4001,2 (100h) (Horas)		48





# MULTIUSO SPRAY KRAFFT

## Características del aerosol.

Naturaleza del propelente	GLP
Presión 25°C (bar)	2/3
Descarga (g/s)	1

Nota: Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos, no constituyen la base para la determinación de especificaciones.

## REFERENCIAS Y CAPACIDADES

17052: 270ML

17053: 520ML

## INFORMACION SOBRE EL ALMACENAMIENTO

Envase a presión. No exponerlo al Sol ni a temperaturas superiores a 50°C. No perforarlo ni tirarlo al fuego, ni siquiera vacío. No pulverizar sobre una llama o cuerpo incandescente.

## INDICACIONES DE USO Y PRECAUCIONES

Consultar la Ficha de Seguridad

Fecha de revisión: 12.12.2019

FICHA TECNICA

FICHA TECNICA

