



DESENGRASANTE TERCLEN

DESCRIPCIÓN

El DESENGRASANTE TERCLEN está basado en un disolvente aromático emulsionable en agua, para facilitar su aclarado tras la limpieza. Proporciona un gran poder desengrasante, formulado especialmente para la limpieza en frío de motores, piezas, suelos, maquinaria industrial, pozos de engrase de motores, etc. Elimina grasa, aceite y suciedad. Especial para suciedades muy fuertes. No ataca a las partes de goma o de plástico del motor. No aplicar sobre otros tipos de plásticos sin ensayo previo. No apto para suelos de plástico, linóleo o poliéster.

CARACTERÍSTICAS

- Producto de limpieza basado en disolvente con poder emulsionable.
- Permite su aclarado con agua.
- Limpieza extrema.

INDICACIONES DE USO

- Pulverizar el TERCLEN o sumergir las piezas en el producto puro. Dejar actuar unos minutos. Aclarar con abundante agua a presión.
- La máxima eficacia se consigue con producto puro, pero dependiendo del grado de suciedad se puede diluir con petróleo o agua manteniendo como mínimo 25% de Terclen.
- Si se utiliza con pistola pulverizadora procurar que la presión de aplicación sea muy baja para evitar la formación de niebla.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedad	Ud.	Método	Valor
Color	-	Visual	Incoloro
Apariencia	-	Visual	Transparente
Densidad a 20°C	g/ml	ASTM D4052	0.88
P. Inflamación	°C	ASTM D3828-87	35-50

Nota: Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos. KRAFFT se reserva el derecho de modificar o actualizar la presente ficha sin comunicación previa.

REFERENCIAS Y CAPACIDADES

17755 5L 17757 25L

Fecha de revision: 26.09.2017

FICHA TECNICA

FICHA TECNICA

