



DESENGRASANTE TERCLEN 100

DESCRIPCIÓN

El DESENGRASANTE TERCLEN 100 es un disolvente parafínico no emulsionable en agua, de gran poder desengrasante y limpieza. No necesita aclarado y está especialmente diseñado para la limpieza de motores y piezas que no pueden entrar en contacto con el agua. Sus propiedades dieléctricas lo hacen adecuado para la limpieza de motores eléctricos y componentes electrónicos. Su eliminación se produce por evaporación sin dejar ningún residuo. TERCLEN 100 está específicamente diseñado para el desengrasado por inmersión y en máquinas con reciclado de producto. Elimina grasa, aceite y suciedad en general. Su alta pureza evita olores molestos. No ataca a las partes de goma/plástico del motor. Evitar el contacto con plásticos transparentes o realizar una prueba previa.

CARACTERÍSTICAS

- Producto de limpieza basado en disolvente de alta pureza.
- Propiedades dieléctricas, para la limpieza de piezas que no deben entrar en contacto con agua.
- Gran poder desengrasante

INDICACIONES DE USO

- Pulverizar el TERCLEN 100 o sumergir las piezas en el producto puro. Dejar actuar unos minutos. Simplemente dejar evaporar el producto.
- El TERCLEN 100 se debe utilizar puro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedad	Ud.	Método	Valor
Color	-	Visual	Incoloro
Apariencia	-	Visual	Transparente
Densidad a 20°C	g/ml	ASTM D4052	0.73
P. Inflamación	°C	ASTM D3828-87	50

Nota: Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos. KRAFFT se reserva el derecho de modificar o actualizar la presente ficha sin comunicación previa.

REFERENCIAS Y CAPACIDADES

17777 25L

Fecha de revision: 02.07.2018

FICHA TECNICA

FICHA TECNICA

