

# GRASA ALTA TEMPERATURA SPRAY STEC

Antihumedad, anticorrosión y desbloqueante.

Rev. 33973-0520

## BENEFICIOS

- Grasa lubricante para temperatura muy elevadas.
- Gran poder de lubricación.
- Excelente protección anticorrosiva.
- Ausencia de silicona.
- Resistencia al lavado por agua.
- Lubricante Anticorrosivo y antigripante.

## DESCRIPCION

La GRASA ALTA TEMPERATURA es un lubricante micro - metálico de altas prestaciones.

Asegura una perfecta lubricación en temperaturas de entre -10°C hasta 1.200°C.

La GRASA ALTA TEMPERATURA soporta el agua y la corrosión, por lo que esta grasa sin silicona aporta estanqueidad, protección anticorrosión y función antigripante.



## APLICACIONES

En la Industria en general, Lubricación de elementos mecánicos en general, cadenas de hornos, rodamientos sujetos a temperatura. Juntas y abrazaderas de calderas, reguladores, piezas de automóviles, cadenas, cables, mecanismos de grúas, industria química, maquinaria agrícola, obra pública, etc.

## MODO DE EMPLEO

Agitar bien antes de usar durante al menos 30 segundos. Poner el tubo sobre el difusor. Retirar la grasa antigua y secar bien los mecanismos a proteger. Pulverizar las superficies a lubricar o proteger. Aplicar el producto con las piezas en movimiento para facilitar su penetración. Repetir la operación si fuese necesario. Después de su utilización, purgar el aerosol para evitar la obstrucción del aerosol.

## TABLA DE CARACTERISTICAS

Aspecto:	Líquido viscoso
Color	Color metálico
Densidad a 20°C	0,80g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad del aceite	96Cst a 40°C
Rango de temperatura	-10°C a 1.200°C.
Espesante	Inorgánico
Punto de Gota	-
Penetración NLGI	310 -340
Punto de congelación:	-10°C
No contiene silicona	
Inflamable	

**NOTA:** Estos datos representan valores medios medidos después de diferentes ensayos. Dada la amplia variedad de condiciones de funcionamiento, estos datos no constituyen base para la fijación de especificaciones.

The Stec logo consists of the word "Stec" in a white, italicized, sans-serif font, set against a red rectangular background.The Krafft logo features the word "Krafft" in a white, stylized, serif font with a registered trademark symbol, positioned within a red rectangular box.

# GRASA ALTA TEMPERATURA SPRAY STEC

Antihumedad, anticorrosión y desbloqueante.

Rev. 33973-0520

## PRECAUCIONES DE USO

Consulte la hoja de datos de seguridad. Recipiente a presión. Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50 ° C. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. No respirar los aerosoles. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar solo en áreas bien ventiladas. Use este aerosol solo para las aplicaciones a las que está destinado.

## SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

Conforme a la legislación vigente, existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.

## FORMATOS

Aerosol de 500 Referencia 33973.

